

기가비트 이더넷 광컨버터 (SC 커넥터)

10/100/1000Mbps TP to 1000Mbps-SX/LX Gigabit Ethernet Converter



- TP(10/100/1000Mbps)를 광(1000Mbps-SX/LX)로 변환하여 장거리 전송하는 광컨버터
- 장거리, 노이즈해결등 광LAN, FA, 인터넷망 FTTH등에 네트워크 구성장비로 사용
- AuTo-Negotiation 및 연결상태를 손쉽게 파악할수 있는 표시용 LED
- 10/100/1000Mbps 전송속도 AUTO Negotiation
- TP Cable MDI-X 자동감지

SFC2000-TS

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3U 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z1000Base-SX/LX
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps 1포트, Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat, 3, 4, 5, 6Cable ELA/TIA-568 100-ohm(전송거리 100m)
	- 광포트	1000Mbps 1포트, 1000Base-SX/LX/ZX (SC 커넥터) 멀티모드 : 62.5/125 μ m (220m)
	- LED 표시	Per unit : Power TX Port (Link/Act, FDX/HDX, 1000, 100), FX Port (Link/Act)
성능	- 전송속도	1000Mbps
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: - 20°C ~ 80°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
	- 설치방법	단독형, 센터장착모듈형
입력전원		DC 12V 1.5A SMPS 아답터
크기		71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H), 125g(12V : 130g) 전원내장형 : 118mm(W) x 184mm(D) x 34mm(H), 741g(12V : 130g)

주문정보

모델명	사양
SFC2000-TS	10/100/1000Base-TP to 1000BaseSX/LX/ZX (전송거리 220/550m)