

100Mbps 이더넷 광컨버터

10/100Mbps-TX to 100Mbps-FX Fast Ethernet Converter



SFC200-STM

- TP(10/100Mbps)를 광(100Mbps-FX)로 변환하여 장거리 전송하는 컨버터
- 장거리, 노이즈해결등 광LAN, FA, 인터넷망, FTTH등에 네트워크 구성장비로 사용
- 10/100Mbps 전송속도 AUTO Negotiation
- TP Cable MDI-X 자동감지
- LLCF(Link Loss Carry Forward)기능
- Auto-negotiation 및 연결 상태 표시용 LED
- 10/100Mbps, Full/Half Duplex 수동조작(딥스위치)

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX
인터페이스	- RJ45 포트	10/100Mbps TP 1포트, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(전송거리 100m)
	- 광 포트	100Mbps 1포트 (ST/SC 커넥터) 멀티모드 : 62.5/125 μ m (2km),싱글모드 : 9/125 μ m(~120km)
	- LED 표시	Per unit : Power Per Port(TX) : Link, Activity, FDX/HDX, Speed Per Port(FX) : Link, Activity
	- 딥스위치	Internal, Auto-Negotiation, 10/100Mbps, Full/Half Duplex, LLCF on/off
성능	- 전송속도	100Mbps
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C 보관온도: -20°C ~80°C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
	- 소비전력	SFC200-SCS/SCSWA/SCSWB : 2.7W, SFC200-SCM : 2.5W, SFC200-STM : 3.3W SFC200-SCSWA-I/SCSWB-I/SCS-I : 3.1W, SFC200-SCM-I : 3.0W SFC200-STM-I : 3.7W
	- 설치방법	단독형, 센터장착모듈형
입력전원		DC 5V 2A SMPS 아답터
크기		단독형 : 71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H) 전원내장형 : 118mm(W) x 184mm(D) x 34mm(H)

주문정보

모델명	사양
SFC200-STM	10/100Mbps-TX to 100Mbps-FX Fast Ethernet Converter