## POE 산업용 이더넷 광 스위치

POE 10/100Mbps TP 4포트 + 100Mbps-FX SFP 2슬롯



- 802.3af POE 15.4Watt(Max. 60W)
- DIN-Rail 설치 지원
- 전원 극성보호 회로 내장
- DC 48V(터미널 블록) 전원 공급 방식
- IEEE802.3af Power Over Ethernet / PSE
- 4포트(POE 802.3af) + SFP 2슬롯 산업용 광 스위치
- 산업현장에 적합한 100Mbps POE 스위치

## ■ 제품사양

| <b>ж</b> 준 | - Standard    | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3U 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3af Power Over Ethernet Standards   |
|------------|---------------|---|
| 인터페이스      | - RJ45 포트     | POE 10/100Mbps TP 4포트, Auto MDI/MDI-X<br>UTP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (전송거리 100m)<br>Provides DC 48V Power Over RJ-45 Ethernet Cable to Devices with Ethernet Port |
|            | - 광포트         | 100Mbps-FX, SFP 2슬롯<br>멀티모드 : 62.5/125μm(2km) 싱글모드 : 9/125μm( ~ 100km)  |
|            | - LED 표시      | Per unit : Power, Fault TX Port (Link/Act, FDX/HDX, Speed), FX Port (Link/Act, FDX/HDX, Speed)  |
| 성 능        | - 전송속도        | 100Mbps   |
|            | - Mac Address | 2K MAC Address table  |
|            | - POE         | 포트별 15.4Watt(MAX 60W)   |
|            | - 설치방법        | DIN-Rail, Panel mounting  |
| 동작환경       | - 온도범위        | 동작온도: - 40°C ~ 70°C, 보관온도: - 45°C ~ 85°C  |
|            | - 습도          | 5~95% (이슬이 맺히지 않을 것)  |
| 입력전원       |               | DC 48V  |
| 크 기        |               | 55mm(W) x 120mm(D) x 150mm(H)   |

## ■ 주문정보

| 모델명        | 사양  |
|------------|---|
| SFC300POE  | POE 10/100Mbps TP 4포트 + 100Mbps-FX SFP 2슬롯        |
| SFP-SM     | SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터 |
| SFP-MM     | SFP(155Mbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20km, 1310nm, LC 커넥터 |
| AD1240-48S | 산업용 전원공급장치, 240W, 52V                             |