

POE 10/100/1000Mbps 26포트 링지원 광스위치

POE 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4슬롯(Combo Port : 23,24), S-Ring 지원



SFC4500HP

- Gigabit S-Ring (복구타임 <10ms)
- TP 24포트 + SFP 4슬롯(콤보포트 : 23, 24)
- 802.3at POE 30.8Watt(Max. 400W)
- 웹 기반 매니지먼트, SNMP 매니지먼트 지원
- IGMP Snooping 지원
- IEEE 802.1p QoS, VoIP QoS 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- IEEE 802.1 Q-in-Q 지원으로 네트워크 시큐리티 최적화
- 네트워크 보안을 위한 IEEE 802.1x 사용자인증지원
- IEEE 802.1d & IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 지원

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.1d Spanning tree protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol IEEE 802.3af Power Over Ethernet	IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3at Power Over Ethernet
인터페이스	- RJ45 포트	POE 10/100/1000Mbps TP 24포트(콤보 포트: 23,24), Auto-Negotiation, Auto MDI-X	
	- 광포트	SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24) 1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto detection	
	- LED 표시	System : Power Ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, POE In-Use, SFP Link	
성능	- Back Plane	Switch Fabric 52Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 9.6Kbytes	
	- RING	S-Ring Support	
동작환경	- 온도범위	동작온도: 0°C ~ 60°C, 보관온도: -20°C ~ 80°C	
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)	
입력전원		100~240VAC, 50/60Hz	
크기		440mm(W) x 360mm(D) x 44mm(H)	

주문정보

모델명	사양
SFC4500HP	POE 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24), POE 광스위치, S-Ring 지원
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-MM	SFP(155Mbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 2km, 1310nm, LC 커넥터