

2.5기가비트 산업용 이더넷 링지원 광스위치

10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000/2.5Gbps SFP 2슬롯 +
100/1000Mbps SFP 2슬롯



- 10/100/1000Mbps TP 8포트 + SFP 4슬롯
- SFP 2슬롯(100/1000/2.5Gbps), SFP 2슬롯(100/1000Mbps)
- 웹 기반 매니지먼트, Telnet, SNMP, RMON, Syslog
- ARP Inspection, DHCP Snooping, IP Source Guard support
- STP(IEEE 802.1D) / RSTP(IEEE 802.1w) / MSTP(IEEE 802.1Q)
- Carrier Ethernet (ERPS)
- S-Ring(복구타임 < 10ms), Dual-Ring
- IPv4/IPv6 지원
- IPMC support(IGMP/MLD)
- Auto Scan Manager Program(Scan, IP Setting)

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10Base-T / 100Base-TX and 100Base-FX / 1000Base-T / Gigabit Fiber IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3ad LACP
인터페이스	- RJ45 포트	10/100/1000Mbps TP 8포트, Auto MDI/MDI-X TP/STP Cat. 3,4,5,6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	- 광포트	100/1000Mbps SFP Slot, 100/1000/2.5Gbps SFP Slot Multi mode: 50/125 μ m, 62.5/125 μ m, Single mode: 9/125 μ m
	- LED 표시	Per unit: Power, Power Input1, Power Input2, Fault/Alarm, RingMaster 1000Mbps TP Port: Speed(1000Mbps Yellow), Link/Activity(Green), Mini-GBIC: Link/Activity(Green)
	- I/O Device	2 Input, 2 Output
성능	- Back Plane	Switching Fabric 30Gbps
	- MAC Address	8K MAC Address table
	- 설치방법	Panel mounting
동작환경	- 온도범위	동작온도: -40 $^{\circ}$ C ~ 80 $^{\circ}$ C, 보관온도: -40 $^{\circ}$ C ~ 85 $^{\circ}$ C
	- 습도	5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
입력전원		DC 12V ~ 54V, 전원이중화, 극성보호회로
크기		153.8mm (W) x 151.2mm (D) x 44.4mm (H)

주문정보

모델명	사양
SFC8000G	10/100/1000Mbps TP 8포트 + 100/1000/2.5Gbps SFP 2슬롯 + 100/1000Mbps SFP 2슬롯
SFP-SX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm, LC 커넥터
SFP-LX	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm, LC 커넥터
SFP-LXH	SFP(1.25Gbps) 광모듈, 싱글모드, 전송거리 10Km, 1310nm, LC 커넥터, -40 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C